

Une libellule pour les blacks

Catégorie: Sèche			
Hameçon :	TMC100 n° 10	Corps :	Plaque de mousse 1mm d'épaisseur, Couleur au choix (bleu, rouge, vert ...)
Fil de montage :	8/0 et 3/0 noirs	Sac Ailaire	Mousse (prolongement du corps)
Ailes :	Zinc et super hair clear	Thorax :	Poils de chevreuil
Yeux	Billes plastiques irisées	Pattes	Poils d'Elan

		
<p>1 <u>Confection du corps détaché.</u> Fixer une aiguille à coudre (diamètre 0,8 mm environ) dans l'étau. Fixer un fil de montage noir 8/0 à la pointe de l'aiguille.</p>	<p>2 Fixer une bande de mousse (épaisseur 1mm) de 4 mm de largeur et 5cm de long, à la pointe de l'aiguille.</p>	<p>3 Tout en faisant épouser à la mousse la forme de l'aiguille, descendre le fil de montage vers l'étau en formant des segments réguliers sur le corps (4 tours de fil à chaque segmentation)</p>
		
<p>4 Consolider la première et la dernière ligature avec un peu de colle cyanoacrylate. Laisser sécher quelques instants. Extraire le corps en le pinçant à la base entre le pouce et l'index et en le tirant vers la pointe de l'aiguille. Ici, le corps terminé.</p>	<p>5 Fixer le hameçon dans l'étau. Former les ailes en fixant avec des nœuds en 8, d'abord le super hair et par dessus le zinc. Arrêter et couper le fil de montage.</p>	<p>6 Maintenir temporairement les ailes en position verticale en les attachant avec 2 ou trois tours de fils sans trop serrer pour ne pas les marquer. Le but ici, étant de faciliter la suite du montage sans être gêné par les ailes.</p>

Une libellule pour les blacks



7
Fixer un nouveau fil de montage 3/0 au 2/3 de la hampe, vers la courbure. Remonter vers l'œillet, en fixant des touffes de poils de chevreuil derrière puis devant les ailes pour former le thorax. Arrêter le fil de montage à 2mm de l'œillet et couper.



8
Tailler le poil de chevreuil, d'abord avec des ciseaux, puis avec une lame de rasoir pour former le thorax en poils. Attention à ne pas abîmer les ailes.



9
Fixer un fil de montage 8/0 juste derrière le corps en poils. Former une boucle à dubbing puis remonter le fil de montage à l'œillet à travers le thorax. Passer un peu de poil sur la boucle. Insérer dans la boucle une touffe de poils d'élan.



10
Vriller la boucle en emprisonnant le poil d'élan. Tourner le pseudo hackle ainsi formé en remontant vers l'œillet, à travers le thorax en poils. Fixer avec le fil de montage en attente à 2 mm de l'œillet. Arrêter et couper le fil de montage. Couper les poils d'élan en excès pour ne conserver qu'une dizaine de « pattes » sous le thorax.



11
Fixer le corps détaché derrière le thorax avec 2 ligatures en fil 8/0. Ramener le fil de montage à l'œillet à travers le thorax et les pattes. Libérer les ailes en coupant le lien provisoire qui les maintenaient verticales.



12
Rabattre la languette de mousse du corps vers l'avant pour former le sac ailare. La fixer à l'œillet puis rabattre l'excédent vers l'arrière. Couper l'excédent en laissant une longueur de 2 à 3mm.



13
Fixer les yeux à l'œillet. Ici 2 billes plastiques irisées réunies par un morceau de nylon 20/100. Nœud final consolidé à la colle cyanoacrylate.



14
Voici la mouche terminée vue de profil



15
Et vue de dessus